

Ümmargused maatihendajad:

LX90 (ümmargune)	
Mootor (Honda)	GX160
Kütus:	bensiin
Võimsus (kw):	4,1
Töö kiirus (m/min):	22
Tsentrifugaal jõud (kN):	16
Vibratsiooni sagedus(Hz):	75
Amplituud (mm):	1,7
Alusplaadi mõõdud(mm):	450
Kaal (kg):	97



Tamperid:

Mudel:	LT6000	LT7000
Mootor (Honda)	GX100	GX120
Võimsus (kw):	2,2	2,9
Töö kiirus (m/min):	15-18	15-18
Tsentrifugaal jõud (kN):	14,8	18,6
Vibratsiooni sagedus (Hz):	12	12
Amplituud (mm):	65-75	70-80
Alusplaadi mõõdud (mm)	230/280	280
Kaal (kg):	68	77



Ühesuunalised maatihendajad:

Mudel:	LF45	LF62	LF72	LF82	LF90	LF90	LF140	LF140
Mootor (Honda/Hatz)	GX 100	GX120	GX120	GX160	GX160	Hatz1B20	GX160	Hatz1B20
Võimsus (kw):	2,2	2,9	2,9	4,0	4,0	3,1	4,0	3,1
Kütus:	bensiin	bensiin	bensiin	bensiin	bensiin	diisel	bensiin	diisel
Tsentrifugaal jõud (kN):	8	10	10	18	14	14	21	21
Vibratsiooni sagedus (Hz):	100	92	92	90	80	80	85	85
Amplituud (mm):	1,0	0,9	0,8	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0
Alusplaadi mõõdud (mm)	290x438	330x510	400x510	460x510	500x625	500x625	500x660	500x660
Kaal (kg):	42	60	63	82	100	116	128	140



Kahesuunalised maatihendajad:

Mudel:	LG140	LG140	LG160	LG160	LG200	LG200	LG300 H	LG300
Mootor (Honda/Hatz)	GX120	Hatz1b20	GX160	Hatz1b20	GX200	Hatz1B20	GX270	Hatz1B30
Võimsus (kw):	4,1	2,8	4,1	2,8	4,8	3,1	5,8	4,2
Kütus:	bensiin	diisel	bensiin	diisel	bensiin	diisel	bensiin	diisel
Tsentrifugaal jõud (kN):	22	22	35	35	36	36	40	40
Vibratsiooni sagedus (Hz):	65	65	82	82	65	65	68	68
Amplituud (mm):	2,0	2,0	1,7	1,7	1,9	1,9	1,7	1,7
Alusplaadi mõõdud (mm)	330x650	330x650	450x650	450x650	500x700	500x700	500x768	500x768
Kaal (kg):	154	166	158	170	217	231	265	282



Kahesuunalised maatihendajad:

Mudel:	LG500HE	LH700	LH800 (Kaugjuhtimisega)
Starter:	elektriline	elektriline	elektriline
Mootor (Honda/Hatz)	Hatz Supra1D81Z	Hatz 1D90V	Hatz 1D90V
Võimsus (kw):	8,2	11	11
Kütus:	diisel	diisel	diisel
Tsentrifugaal jõud (kN):	60	95	95
Vibratsiooni sagedus (Hz):	60	53	53
Amplituud (mm):	2,1	2,5	2,5
Alusplaadi mõõdud (mm)	550x900	660x1050	660x1050
Kaal (kg):	506	768	820

